




ENDÜSTRİYEL TESİSLER İÇİN BASINÇ ÖLÇERLER



/ GÜVEN

“BÜTÜN, ONU OLUŞTURAN BİLEŞENLERDEN DAHA FAZLASIDIR.” Aristoteles

Karmaşık bir sistem, onu meydana getiren tekil teknik bileşenlerden oluşan bir zincirden çok daha ötesidir. Bu sebeple de bu sistemin işlevi, işlevinin sürdürülmesi ve dolayısıyla tüm tesisin işlem güvenilirliği çok daha fazlasına bağlıdır.



Proses enstrümantasyonunda sektör odaklı partneriniz olarak, bize olan güveninizin ve sorumluluklarımızın farkındayız. Mükemmel bileşenlerimiz, teknik uzmanlığımız ve hizmet kalitemizle tüm beklentilerinizi karşılayabileceğimize eminiz. Kendimizi sizin başarılarınızla ölçüyoruz.

BİZİ ENSTRÜMANLARIMIZLA ÖLÇÜN!

SKID BUILDER GAUGES

SKID BUILDER GAUGES

/ THIS IS ASHCROFT

GELENEKSELLİKTEN GELİŞİME

Firmamız Edward Ashcroft 1852 yılında kurulduğunda, misyonu buharlı sanayi ve çalışanlarını daha komplike ve güvenilir aletler kullanarak korumaktı. Sadece zaman değişti tutumumuz değişmedi. Avrupa'da kendi üretimimizle 40 yılı aşkın bir süreyi de içine alan 165 yılı aşkın bir geçmiş ile, çok şey yaşadık ve öğrendik. Müşterilerimiz ile birlikte üç endüstriyel devrimin üstesinden geldik, küresel ve bölgesel çatışmalardan ve krizlerden kurtulduk. Şimdi ise dördüncü sanayi devrimi gerçekleşirken müşterilerimize ürünlerimizle eşlik etmeye her zaman olduğu gibi hazırız.

GLOBAL - BÖLGESEL – YEREL

Küresel olarak konumlandığımız bölgesel temsilcilerimiz, sizin dilinizi konuşur ve karşılaştığınız sorunları çözmek için hazırız.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Ashcroft'un ürünlerinin ve hizmetlerinin yüksek kalitesi, bünyesindeki yüksek donanımlı çalışanlarının bir sonucudur. Ortak hedefimize ulaşma tutumumuz ve amacımız ayındır; en yüksek müşteri memnuniyeti. Ashcroft, işimize ve birbirimize olan ortak bağlılığımızdan ilham alır. Çok çeşitli iş alanlarında yetkin çalışan gücümüzün yeteneklerini birleştirmek, bizi daha dirençli ve rekabetçi yapmakla kalmaz, aynı zamanda ve müşterilerimizin ve pazarlarının sürekli değişen ihtiyaçlarına çok daha hızlı ve doğru yanıt verebilmemizi sağlar.

MOTİVASYONUMUZ

Bir müşteri ve ortak olarak, dikkatimizin odağı sizsiniz. Yüksek kaliteye olan bağlılığımız ile dünya çapında en yenilikçi basınç ve sıcaklık ölçüm cihazlarını tasarlama ve üretme konusunda tutkuluyuz.

DEĞERLERİMİZ

Beş kurumsal değerimiz soyut değildir, bizler tarafından yaşanır ve her Ashcroft çalışanına günlük eylemlerinde rehberlik eder.

SKID BUILDER GAUGES



MÜŞTERİ ODAKLI ANLAYIŞ

Her önlem, her plan ve her proje, öncelikle siz müşterimize yöneliktir. Dünyaya sizlerin gözünden bakıyor ve önceliklerimizi bu doğrultuda belirliyoruz.

YERİNDE SAYMA / STATÜKOYA MEYDAN OKU

Dün doğru olan şey bugün de mutlaka doğru olmak zorunda değildir. Ashcroft'ta her geçen gün değişmek, kendimizi ve şirketi geliştirmeye devam etmek için birbirimizle yarışırız.

BİRBİRİNE SAYGILI

Çeşitliliğimizi kutlar, fikirlerimizi paylaşır ve kolektif düşüncemizi yoğunlaştırırız. Karşılıklı saygı içerisinde hareket eder, tartışır ve böylece daha iyi çözümler buluruz.

SINIRLARIN ÖTESİNDE DÜŞÜNMEK

Daima coğrafi sınırların, üretimin ve fabrikalarımızın, kendi sorumluluk alanınızın ve hatta kişisel konfor alanının ötesinde düşünüyor ve hayal ediyoruz.

TAKIM OLARAK KAZANMAK

Ortak hedef bizim için kendi hedefimizden daha önemlidir.

SKID BUILDER GAUGES

/ ASHCROFT ENDÜSTRİYEL TESİS TİPİ BASINÇ ÖLÇERLER

Ashcroft, paslanmaz çelik manometre serisi ile, proses mühendisliğinde basınç ölçümü için özel olarak tasarlanmış bir basınç ölçer yelpazesi sunar.

Bu ürün yelpazesinin karakteristiği, mükemmelişçilik ile elde edilen mükemmel ürün kalitesidir.

Korozyon ve asit dirençlerinden dolayı, petrokimya, kimya ve farmasötik proses endüstrilerinde bulunan agresif akışkanlar ile ve zor koşullarda çalışmaya son derece uygundur.

Uygulama çeşitliliğine bağlı olarak, bu ölçerler silikon ve gliserin ile doldurulabilir.

ÜRÜN PORTFÖYÜ

- Proses Tipi Basınç Ölçerler
- Arka Taraftan Basınç Tahliyeli "Solidfront" Emniyet Muhafazalı Proses Tipi Basınç Göstergeleri



/ NACE Uyumlu / Helyum Sızdırmazlık Testi / ATEX Onayı

/ ASHCROFT T50S

63 MM EKTRAN ÇAPLI PROSES TİPİ BASINÇ ÖLÇER



SKID BUILDER GAUGES

ASHCROFT®
Trust the shield.®

/ TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART	/ EN 837-1 ve ASME B40.100	KASA	/ Paslanmaz Çelik 304
EKRAN ÇAPI	/ 63 mm	KONSTRÜKSİYON	/ Bayonet tip
HASSASİYET SINIFI	/ 1,6 %	PROSES BAĞLANTISI	/ Paslanmaz Çelik 316L
ÖLÇÜM ARALIĞI	/ vakum...700 bar	CAM	/ Güvenlik Camı
ÇALIŞMA BASINCI	/ Tam skalanın % 75'i	KADRAN	/ Alüminyum
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI	/ Tam skalanın % 125'i	SIZDIRMAZLIK SINIFI	/ IP66
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	/ -20°C...65°C	BOURDON TÜP	/ Paslanmaz Çelik 316L
PROSES SICAKLIĞI	/ 200°C Maksimum	MEKANİZMA	/ Paslanmaz Çelik 304
BAĞLANTI & MONTAJ	/ Alttan Bağlantı / Arkadan Alt Bağlantı / Önden Flanşlı Arka alt Bağlantı / U-Clamp Arka Alt Bağlantı / Duvar Montaj Flanşlı Alttan bağlantılı		
DİĞER SEÇENEKLER	/ Oksijen Kullanımı için Temizlik / Paslanmaz Çelik 316 Kasa / Paslanmaz Çelik 316 Mekanizma / Silikon Dolgu / Gliserin Dolgu / Hassasiyet Sınıfı: 1 / Mikrometre ibre / Aşırı Yük Koruması		

SKID BUILDER GAUGES

/ TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART	/ EN 837-1 ve ASME B40.100	KASA	/ Paslanmaz Çelik 304
EKRAN ÇAPI	/ 63 mm	KONSTRÜKSİYON	/ Bayonet tip
HASSASİYET SINIFI	/ 1,6 %	PROSES BAĞLANTISI	/ Paslanmaz Çelik 316L
ÖLÇÜM ARALIĞI	/ vakum...700 bar	CAM	/ Güvenlik Camı
ÇALIŞMA BASINCI	/ Tam skalanın % 75'i	KADRAN	/ Alüminyum
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI	/ Tam skalanın % 125'i	SIZDIRMAZLIK SINIFI	/ IP66
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	/ -20°C...65°C	BOURDON TÜP	/ Paslanmaz Çelik 316L
PROSES SICAKLIĞI	/ 200°C Maksimum	MEKANİZMA	/ Paslanmaz Çelik 304
BAĞLANTI & MONTAJ	/ Alttan Bağlantı / Arkadan Alt Bağlantı / Önden Flanşlı Arka Alt Bağlantı / U-Clamp Arka Alt Bağlantı		
DİĞER SEÇENEKLER	/ Oksijen Kullanımı için Temizlik / Paslanmaz Çelik 316 Kasa / Paslanmaz Çelik 316 Mekanizma / Silikon Dolgulu / Gliserin Dolgulu / Hassasiyet Sınıfı: 1 / Mikrometre ibre / Aşırı Yük Koruması		

/ ASHCROFT T60S

63 MM EKРАН ÇAPLI PROSES TİPİ BASINÇ ÖLÇER, ARKA TARAFTAN BASINÇ TAHLİYELİ
"SOLIDFRONT" EMNİYET MUHAFAZASI



/ ASHCROFT T50M

63 MM EKTRAN ÇAPLI PROSES TİPİ BASINÇ ÖLÇER, MONEL



ASHCROFT®
Trust the shield.®

/ TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART	/ EN 837-1 ve ASME B40.100	KASA	/ Paslanmaz Çelik 304
EKRAN ÇAPI	/ 63 mm	KONSTRÜKSİYON	/ Bayonet tip
HASSASİYET SINIFI	/ 1,6 %	PROSES BAĞLANTISI	/ Monel
ÖLÇÜM ARALIĞI	/ vakum...700 bar	CAM	/ Güvenlik Camı
ÇALIŞMA BASINCI	/ Tam skalanın % 75'i	KADRAN	/ Alüminyum
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI	/ Tam skalanın % 125'i	SIZDIRMAZLIK SINIFI	/ IP66
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	/ -20°C...65°C	BOURDON TÜP	/ Monel
PROSES SICAKLIĞI	/ 200°C Maksimum	MEKANİZMA	/ Paslanmaz Çelik 304
BAĞLANTI & MONTAJ	/ Alttan Bağlantı / Arkadan Alt Bağlantı / Önden Flanşlı Arka Alt Bağlantı / U-Clamp Arka Alt Bağlantı / Duvar Montaj Flanşlı Alttan bağlantılı		
DİĞER SEÇENEKLER	/ Oksijen Kullanımı için Temizlik / Paslanmaz Çelik 316 Kasa / Paslanmaz Çelik 316 Mekanizma / Silikon Dolgu / Gliserin Dolgu / Hassasiyet Sınıfı: 1 / Mikrometre ibre / Aşırı Yük Koruması		

/ TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART	/ EN 837-1 ve ASME B40.100	KASA	/ Paslanmaz Çelik 304
EKRAN ÇAPI	/ 63 mm	KONSTRÜKSİYON	/ Bayonet tip
HASSASİYET SINIFI	/ 1,6 %	PROSES BAĞLANTISI	/ Monel
ÖLÇÜM ARALIĞI	/ vakum...700 bar	CAM	/ Güvenlik Camı
ÇALIŞMA BASINCI	/ Tam skalanın % 75'i	KADRAN	/ Alüminyum
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI	/ Tam skalanın % 125'i	SIZDIRMAZLIK SINIFI	/ IP66
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	/ -20°C...65°C	BOURDON TÜP	/ Monel
PROSES SICAKLIĞI	/ 200°C Maksimum	MEKANİZMA	/ Paslanmaz Çelik 304
BAĞLANTI & MONTAJ	/ Alttan Bağlantı / Arkadan Alt Bağlantı / Önden Flanşlı Arka Alt Bağlantı / U-Clamp Arka Alt Bağlantı		
DİĞER SEÇENEKLER	/ Oksijen Kullanımı için Temizlik / Paslanmaz Çelik 316 Kasa / Paslanmaz Çelik 316 Mekanizma / Silikon Dolgulu / Gliserin Dolgulu / Hassasiyet Sınıfı: 1 / Mikrometre ibre / Aşırı Yük Koruması		

/ ASHCROFT T60M

63 MM EKРАН ÇAPLI PROSES TİPİ BASINÇ ÖLÇER / ARKA TARAFTAN BASINÇ TAHLİYELİ
"SOLIDFRONT" EMNİYET MUHAFAZASI / MONEL



/ ASHCROFT T60I

PROSES TİPİ BASINÇ ÖLÇER, ARKA TARAFTAN BASINÇ TAHLİYELİ "SOLIDFRONT"
EMNİYET MUHAFAZASI / INCONEL



SKID BUILDER GAUGES



/ TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART	/ EN 837-1 ve ASME B40.100	KASA	/ Paslanmaz Çelik 304
EKRAN ÇAPI	/ 100 mm / 160 mm	KONSTRÜKSİYON	/ Bayonet tip
HASSASİYET SINIFI	/ 1,0 %	PROSES BAĞLANTISI	/ Inconel 625
ÖLÇÜM ARALIĞI	/ vakum...700 bar	CAM	/ Güvenlik Camı
ÇALIŞMA BASINCI	/ Tam skalanın % 75'i	KADRAN	/ Alüminyum
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI	/ Tam skalanın % 125'i	SIZDIRMAZLIK SINIFI	/ IP66
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	/ -20°C...65°C	BOURDON TÜP	/ Inconel 625
PROSES SICAKLIĞI	/ 200°C Maksimum	MEKANİZMA	/ Paslanmaz Çelik 304
BAĞLANTI & MONTAJ	/ Alttan Bağlantı / Arkadan Alt Bağlantı / Önden Flanşlı Arka Alt Bağlantı / U-Clamp Arka Alt Bağlantı		
DİĞER SEÇENEKLER	/ Oksijen Kullanımı için Temizlik / Paslanmaz Çelik 316 Kasa / Paslanmaz Çelik 316 Mekanizma / Silikon Dolgu / Gliserin Dolgu / Mikrometre ibre / Aşırı Yük Koruması		

SKID BUILDER GAUGES

/ TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART	/ EN 837-1 ve ASME B40.100	KASA	/ Paslanmaz Çelik 304
EKRAN ÇAPI	/ 100 mm / 160 mm	KONSTRÜKSİYON	/ Bayonet tip
HASSASİYET SINIFI	/ 1,0 %	PROSES BAĞLANTISI	/ Hastelloy C 276
ÖLÇÜM ARALIĞI	/ vakum...700 bar	CAM	/ Güvenlik Camı
ÇALIŞMA BASINCI	/ Tam skalanın % 75'i	KADRAN	/ Alüminyum
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI	/ Tam skalanın % 125'i	SIZDIRMAZLIK SINIFI	/ IP66
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI	/ -20°C...65°C	BOURDON TÜP	/ Hastelloy C 276
PROSES SICAKLIĞI	/ 200°C Maksimum	MEKANİZMA	/ Paslanmaz Çelik 304
BAĞLANTI & MONTAJ	/ Alttan Bağlantı / Arkadan Alt Bağlantı / Önden Flanşlı Arka Alt Bağlantı / U-Clamp Arka Alt Bağlantı		
DİĞER SEÇENEKLER	/ Oksijen Kullanımı için Temizlik / Paslanmaz Çelik 316 Kasa / Paslanmaz Çelik 316 Mekanizma / Silikon Dolgu / Gliserin Dolgu / Mikrometre ibre / Aşırı Yük Koruması		

/ ASHCROFT T60H

PROSES TİPİ BASINÇ ÖLÇER, ARKA TARAFTAN BASINÇ TAHLİYELİ "SOLIDFRONT" EMNİYET MUHAFAZASI / HASTELLOY





 **ASHCROFT**[®]
Trust the shield.[®]

 www.ashcroft.eu

ASHCROFT INSTRUMENTS GMBH • Max-Planck-Str. 1 • 52499 Baesweiler • GERMANY