



# OEM BASINÇ ÖLÇERLER



# / BAŞARMAK

**BİZİM İÇİN "BAŞARMAK" SADECE BİR HEDEF VE SONUÇTAN İBARET DEĞİLDİR.**

Bunun da ötesinde bizim için "BAŞARMAK", sürekli gelişmeyi sağlamak ve tercih ettiğiniz partneriniz olma yönündeki çabamızdır.



Sorumluluğumuzun farkındayız ve maksimum güvenilirlik için kusursuz şekilde işlenmiş bileşenleri edinin, sorunsuz teslimat sağlayan yenilikçi depo ve lojistik konseptlerimizi kullanarak bu sorumlukların gerekliliklerini yerine getirmeye hazırız. Biz kendimizi sizin başarınızla ölçüyoruz.

**BİZİ ENSTRÜMANLARIMIZLA ÖLÇÜN!**

OEM BASINÇ ÖLÇERLER

OEM BASINÇ ÖLÇERLER

# / THIS IS ASHCROFT

## GELENEKSELLİKTEN GELİŞİME

1852'de Edward Ashcroft şirketimizi kurulduğunda misyonu, daha komplike ve güvenilir araçlar kullanarak ilk buharlı makineleri ve çalışanlarını korumaktı. Zaman değiştiyse de tutumumuzu koruduk. Avrupa'da kendi üretimimizle 40 yılı aşkın bir süreyi de içine alan 165 yılı aşkın bir geçmiş ile, çok şey yaşadık ve öğrendik. Müşterilerimiz ile birlikte üç endüstriyel devrimin üstesinden geldik, küresel ve bölgesel çatışmalardan ve krizlerden kurtulduk. Dördüncü sanayi devriminde de ürünlerimizle müşterilerimize eşlik etmeyi dört gözle bekliyoruz.

## GLOBAL - BÖLGESEL - YEREL

Küresel olarak konumlandığımız bölgesel temsilcilerimiz sizin dilinizi konuşur ve karşılaştığınız sorunları çözmek için hazırdır.

## EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Ashcroft'un ürünlerinin ve hizmetlerinin yüksek kalitesi, bünyesindeki yüksek donanımlı çalışanlarının bir sonucudur.. Ortak hedefimize ulaşma tutkumuz ve amacımız aynıdır; en yüksek müşteri memnuniyeti. Çok çeşitli iş alanlarında tekil çalışan gücümüzün yeteneklerini birleştirmek, bizi daha dirençli ve rekabetçi yapmakla kalmaz, aynı zamanda ve müşterilerimizin ve pazarlarının sürekli değişen ihtiyaçlarına çok daha hızlı yanıt verebilmemizi sağlar.

## MOTİVASYONUMUZ

Bir müşteri ve ortak olarak, dikkatimizin odağı daima sizsiniz. Yüksek kaliteye olan bağlılığımız ile dünya çapında en yenilikçi basınç ve sıcaklık ölçüm cihazlarını tasarlama ve üretme konusunda tutkuluyuz.

## DEĞERLERİMİZ

Beş kurumsal değerimiz soyut değildir, bizler tarafından yaşanır ve her Ashcroft çalışanına günlük eylemlerinde rehberlik eder.

OEM BASINÇ ÖLÇERLER



## ÖNCE MÜŞTERİ

Her önlem, her plan ve her proje, öncelikle siz müşterimize yöneliktir. Dünyaya sizlerin gözünden bakıyor ve önceliklerimizi bu doğrultuda belirliyoruz.

## YERİNDE SAYMA / STATÜKOYA MEYDAN OKU

Dün doğru olan şey bugün de mutlaka doğru olmak zorunda değildir. Ashcroft'ta her geçen gün değişmek, kendimizi ve şirketi geliştirmeye devam etmek için birbirimizle yarışırız.

## BİRBİRİNE SAYGILI

Çeşitliliğimizi kutlar, fikirlerimizi paylaşır ve kolektif düşüncemizi yoğunlaştırırız. Karşılıklı saygı içerisinde hareket eder, tartışır ve böylece daha iyi çözümler buluruz.

## SINIRLARIN ÖTESİNİ DÜŞÜNMEK

Daima coğrafi sınırların, üretimin ve fabrikalarımızın, kendi sorumluluk alanınızın ve hatta kişisel konfor alanının ötesinde düşünüyor ve hayal ediyoruz.

## TAKIM OLARAK KAZANMAK

Ortak hedef bizim için kendi hedefimizden daha önemlidir.

OEM BASINÇ ÖLÇERLER

HER ZAMAN

ULASILABİLİR

/ ASHCROFT OEM BASINÇ ÖLÇERLERİ

EKONOMİK

GÜVENİLİR

OEM BASINÇ ÖLÇERLER

## / ASHCROFT OEM BASINÇ ÖLÇERLERİ

Ashcroft OEM basınç ölçer ürün grubu, endüstriyel OEM endüstrisinde basınç ölçümü için özel olarak tasarlanmış koordine bir ürün yelpazesidir.

OEM müşteri-tedarikçi ilişkisi her müşterimiz özelinde farklı şekilde gelişen bir ilişkidir. Gereksinimlerinizi tam olarak karşılayan, size en uygun çözümleri bulmayı ve bunları en iyi bileşenleri ve gelişmiş sistemleri kullanarak uygulamayı görevimiz olarak görüyoruz.

### ÜRÜN PORTFÖYÜ

Her biri farklı boyutlarda ve çeşitli bağlantı türlerinde mevcut olan toplam 6 seri ile kendi özgün uygulamalarınız için size en doğru ürünü sunuyoruz. Bunlarla beraber oksijen kullanımı için özel temizlik uygulaması da opsiyonlarımız arasında yer veriyoruz.

### GÜVENİLİR TEDARİK

Özellikle OEM sektöründe hem güvenilir hem de her zaman tedarik edilebilir olmanın önemini biliyoruz. Bu nedenle, proses güvenilirliğinizi garanti etmek için en ince detayına kadar düşünülmüş tedarik, depolama ve teslimat konseptlerimizi sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillendiriyoruz.

Bizim müşteri odaklılık anlayışımız tam da budur.



OEM BASINÇ ÖLÇERLER

# / ASHCROFT UG1

OEM BASINÇ GÖSTERGESİ / BAKIR ALAŞIM VE PLASTİK KASA



OEM BASINÇ ÖLÇERLER



## / TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>STANDART</b>	/ EN 837-1	<b>KASA</b>	/ ABS Plastik
<b>EKRAN ÖLÇÜLERİ</b>	/ 40, 50, 63, 80, 100 mm	<b>BOURDON TÜP</b>	/ Bakır Alaşımı
<b>HASSASİYET SINIFI</b>	/ 2,5 (40, 50 mm) / 1,6 (63, 80, 100 mm)	<b>PROSES BAĞLANTISI</b>	/ Bakır Alaşımı
<b>ÖLÇÜM ARALIĞI</b>	/ Vakum...100 bar	<b>MEKANİZMA</b>	/ Piring
<b>ÇALIŞMA BASINCI</b>	/ Tam skalanın % 75'i	<b>CAM</b>	/ Plastik
<b>MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI</b>	/ Tam skalanın % 120'si	<b>KADRAN</b>	/ Alüminyum
<b>ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI</b>	/ -20°C...65°C	<b>SIZDIRMAZLIK SINIFI</b>	/ IP54
<b>PROSES SICAKLIĞI</b>	/ 120°C (max.)		
<b>BAĞLANTI &amp; MONTAJ</b>	/ Alttan Bağlantı / Arkadan orta Bağlantı		
<b>DİĞER SEÇENEKLER</b>	/ Oksijen Kullanımı için Temizlik / Soğutma Sistemlerinde Kullanıma Uygun Sıcaklık Skalası		

OEM BASINÇ ÖLÇERLER

## / TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>STANDART</b>	/ EN 837-1	<b>KASA</b>	/ Toz Boya Korumalı Çelik
<b>EKRAN ÖLÇÜLERİ</b>	/ 40, 50, 63, 80, 100 mm	<b>BOURDON TÜP</b>	/ Bakır Alaşımı
<b>HASSASİYET SINIFI</b>	/ 2,5 (40, 50 mm) / 1,6 (63, 80, 100 mm)	<b>PROSES BAĞLANTISI</b>	/ Bakır Alaşımı
<b>ÖLÇÜM ARALIĞI</b>	/ Vakum...400 bar	<b>MEKANİZMA</b>	/ Piring
<b>ÇALIŞMA BASINCI</b>	/ Tam Skalanın % 75'i	<b>CAM</b>	/ Plastik
<b>AZAMİ ÇALIŞMA BASINCI</b>	/ Tam skalanın % 120'si	<b>KADRAN</b>	/ Alüminyum
<b>ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI</b>	/ -20°C...65°C	<b>SIZDIRMAZLIK SINIFI</b>	/ IP54
<b>PROSES SICAKLIĞI</b>	/ 120°C (max.)		
<b>BAĞLANTI &amp; MONTAJ</b>	/ Alttan Bağlantı / Arkadan orta bağlantı		
<b>DİĞER SEÇENEKLER</b>	/ Oksijen Kullanımı için Temizlik / Pleksiglas ya da Güvenlikli Ekran Camı / Soğutma Sistemlerinde Kullanıma Uygun Sıcaklık Skalası / İlave Kırmızı İbre		

## / ASHCROFT UG2

OEM BASINÇ GÖSTERGESİ / BAKIR ALAŞIM VE ÇELİK KASA



# / ASHCROFT UG3 / 8008A

OEM BASINÇ GÖSTERGESİ / BAKIR ALAŞIM VE PASLANMAZ ÇELİK KASA



OEM BASINÇ ÖLÇERLER

**ASHCROFT®**  
Trust the shield.®

## / TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>STANDART</b>	/ EN 837-1	<b>KASA</b>	/ Paslanmaz Çelik 304
<b>EKRAN ÖLÇÜLERİ</b>	/ 40, 50, 63, 80, 100 mm	<b>BOURDON TÜP</b>	/ Bakır Alaşımı
<b>HASSASİYET SINIFI</b>	/ 2,5 (40, 50 mm) / 1,6 (63, 80, 100 mm)	<b>PROSES BAĞLANTISI</b>	/ Bakır Alaşımı
<b>ÖLÇÜM ARALIĞI</b>	/ Vakum...1000 bar	<b>MEKANİZMA</b>	/ Paslanmaz Çelik
<b>ÇALIŞMA BASINCI</b>	/ Tam skalanın % 75'i	<b>CAM</b>	/ Polikarbonat
<b>MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI</b>	/ Tam skalanın % 120'si	<b>KADRAN</b>	/ Alüminyum
<b>ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI</b>	/ -20°C...65°C	<b>SIZDIRMAZLIK SINIFI</b>	/ IP65
<b>PROSES SICAKLIĞI</b>	/ 120°C (max.)	<b>KONSTRÜKSİYON</b>	/ Sıkıştırılmış Halka
<b>BAĞLANTI &amp; MONTAJ</b>	/ Alttan Bağlantı / Arkadan Ortada Bağlantı (40, 50, 63, 80 mm) / Arka Alt bağlantı / Önden Flanşlı Arka Orta Bağlantı (40, 50, 63, 80 mm) / U-Clamp Arka Orta Bağlantı (40, 50, 63, 80 mm) / Önden Flanşlı Arka Alt Bağlantı (63, 80, 100 mm) / U-Clamp Arka Alt Bağlantı (63, 80, 100 mm)		
<b>DİĞER SEÇENEKLER</b>	/ Oksijen Kullanımı için Temizlik / Silikon Dolgu / Gliserin Dolgu / Soğutma Sistemlerinde Kullanıma Uygun Sıcaklık Skalası / Güvenlik Camı / Hassasiyet Sınıfı: 1		

OEM BASINÇ ÖLÇERLER

## / TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>STANDART</b>	/ EN 837-1 / Helyum Sızdırmazlık Testi	<b>KASA</b>	/ Paslanmaz Çelik 304
<b>EKRAN ÖLÇÜLERİ</b>	/ 40, 50, 63, 80, 100 mm	<b>BOURDON TÜP</b>	/ Paslanmaz Çelik 316L
<b>HASSASİYET SINIFI</b>	/ 2,5 (40, 50 mm) / 1,6 (63, 80, 100 mm)	<b>PROSES BAĞLANTISI</b>	/ Paslanmaz Çelik 316L
<b>ÖLÇÜM ARALIĞI</b>	/ Vakum...1000 bar	<b>MEKANİZMA</b>	/ Paslanmaz Çelik
<b>ÇALIŞMA BASINCI</b>	/ Tam Skalanın % 75'i	<b>CAM</b>	/ Polikarbonat
<b>MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI</b>	/ Tam skalanın % 120'si	<b>KADRAN</b>	/ Alüminyum
<b>ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI</b>	/ -20°C...65°C	<b>SIZDIRMAZLIK SINIFI</b>	/ IP66
<b>PROSES SICAKLIĞI</b>	/ 200°C	<b>KONSTRÜKSİYON</b>	/ Sıkıştırılmış Halka
<b>BAĞLANTI &amp; MONTAJ</b>	/ Altan Bağlantı / Arkadan Ortadan Bağlantı (40, 50, 63, 80 mm) / Arka alt bağlantı / Önden Flanşlı Arka Orta Bağlantı (40, 50, 63, 80 mm) / U-Clamp Arka Orta Bağlantı (40, 50, 63, 80 mm) / Önden Flanşlı Arka Alt Bağlantı (63, 80, 100 mm) / U-Clamp Arka Alt Bağlantı (63, 80, 100 mm)		
<b>DiĞER SEÇENEKLER</b>	/ Oksijen Kullanımı için Temizlik / Paslanmaz Çelik 316 Kasa / Paslanmaz Çelik 316 Mekanizma / Silikon Dolgu / Gliserin Dolgu / Soğutma Sistemlerinde Kullanıma Uygun Sıcaklık Skalası / Güvenlikli Camı / Hassasiyet Sınıfı: 1		

OEM BASINÇ ÖLÇERLER

## / ASHCROFT UG4 / 8008S

OEM BASINÇ GÖSTERGESİ / PASLANMAZ ÇELİK AKSAM VE KASA



OEM BASINÇ ÖLÇERLER

ANLAYIŞ

SORUMLULUK

/ ASHCROFT HİZMETLERİ

ERİŞİLEBİLİRLİK

ORTAKLIK

OEM BASINÇ ÖLÇERLER

## / ASHCROFT SERVİS VE LOJİSTİK

Endüstriyel bir makinede kullanılması durumunda, pompa, kompresör veya diğer teknik sistemdeki bir OEM basınç göstergesi birçok bileşenden yalnızca biridir.

Ancak bizim için en basit basınç ölçüm teknolojisi bile çok büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden de bizler, tüm aklımız ve kalbimizle, kendimizi OEM basınç ölçüm teknolojinizin üretimine ve tedarikine adadık.

Sizinle birlikte, size özel depolama ve teslimat konseptleri geliştiriyor ve tüm Avrupa için 24 saat içinde sevkiyatı garanti ediyoruz.

Mükemmel ürün kalitemiz ve maksimum teslimat güvenilirliğimizle proses güvenilirliğiniz için sorumluluk alıyoruz.

Bu bizim OEM ortaklık anlayışımızdır.

**BİZİ ENSTRÜMANLARIMIZLA ÖLÇÜN!**



OEM BASINÇ ÖLÇERLER



**ASHCROFT**<sup>®</sup>  
Trust the shield.<sup>®</sup>

 [www.ashcroft.eu](http://www.ashcroft.eu)

ASHCROFT INSTRUMENTS GMBH • Max-Planck-Str. 1 • 52499 Baesweiler • GERMANY